

KIT VMC Duplo Fluxo

Ventilação de duplo fluxo de alto rendimento, com capacidade de renovar habitações de **2 a 7 divisões** com capacidade até **4 sanitários e 1 cozinha**.

VANTAGENS

- Economia de energia

O permutador de calor permite um ganho energético e financeiro até 18% nas contas de aquecimento anuais graças à sua permutação térmica.

- Conforto: Ar moderado em qualquer estação.

Evita a instalação de grelhas de ar junto das janelas impedindo correntes de ar e reduz a poluição.

- Qualidade do ar: Com filtros nas entradas das grelhas que promovem a qualidade do ar no interior da habitação.



Cód. 210100050



CARACTERÍSTICAS

- Consumo médio de energia: 69 W-Th-C
- O consumo de energia em velocidade mín.: 65 W
- O consumo de energia em velocidade máx.: 108 W
- Ruído: <35 dB (A) em velocidade mín. na entrada da cozinha

Estrutura em poliestireno de alta densidade

Filtração: extracção e insuflação G3

Ligações:

Insuflação: 1 boca de entrada de ar Ø 125 mm e 8 bocas Ø 80 mm

Extracção: 1 boca para cozinha Ø 125 mm, 4 bocas para sanitários Ø 80 mm e 1 boca de extracção Ø 125mm

Motor: 2 velocidades - Alimentação 230 V - 50 Hz

BY-PASS


Equipado com sistema By-Pass, o qual pode ser activado no interruptor fornecido, de modo a refrescar o ar da habitação no verão, quando a temperatura interior for superior à exterior. Este desvia a maioria do ar viciado do permutador de modo a rejeitá-lo, assim o ar renovado encontra-se filtrado sem fazer permutação térmica.



Permutador de fluxo cruzado



Múltiplas derivações ajustáveis através do sistema de tubagem direto às grelhas



KIT INCLUI

- Sistema VMC Fluxo Duplo
- 1 Grelha extração cozinha Ø 125 mm
- 2 Grelhas extração sanitários Ø 80 mm
- 4 Grelhas de extração Ø 80 mm
- Comutador de velocidade e By-Pass

